



U mlýna 1797/1, 141 00 Praha 4
 e-mail: info@emkopraha.cz
 www.emkopraha.cz www.meanwell-cz.com
 Tel.: 267 914 053

Ceník platný od 14.4.2016

typ	popis	D1	S
POČÍTAČOVÉ SKŘÍŇĚ mini ITX			
EM-111/bez zdroje	skříň rozměru (ŠxVxH) 185x220x290mm, 2x5,25" a 1x3,5"	1238	1361
EM-111/200	skříň se zdrojem s výkonem 200W	1939	2131
EM-111/OP120FLS	skříň se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2090	2296
EM-112/bez zdroje	skříň rozměru (ŠxVxH) 185x220x290mm, 2x5,25" a 1x3,5"	1320	1458
EM-112/FSP300-60GLS	skříň se zdrojem s výkonem 300W	2200	2420
EM-113/bez zdroje	skříň rozměru (ŠxVxH) 192x260x270mm, 2x5,25" a 1x3,5"	1380	1518
EM-113/FSP300-60GLS	skříň se zdrojem s výkonem 300W	2260	2480
EM-121/bez zdroje	skříň rozměru (ŠxVxH) 358x85x347mm, 1x5,25" a 2x3,5"	1238	1361
EM-121/OP120FLS	skříň se zdrojem bez vent. 120W	2173	2393
EM-121/FSP200	skříň se zdrojem s výkonem 200W	1939	2131
EM-141/bez zdroje pro DC	skříň rozměru (ŠxVxH) 186x90x270 mm	1210	1334
EM-141/OP120FLS	skříň se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	1898	2090
EM-141/USB/OP420FLS	skříň se zdrojem bez vent. 90W, v čelním panelu USB konektory	1980	2173
EM-141ALU/bez zdroje	na poptávku - hliníková skříň , USB (min. objednávka 10 ks)	1485	x
EM-141ALU/OP120FLS	na poptávku - hliníková skříň , USB, zdroj bez vent. 120W (min. 10 ks)	2131	x
EM-142/bez zdroje pro DC	skříň s pozicí slim CD rozměru (ŠxVxH) 186x114x270 mm	1320	1458
EM-142/OP120FLS	skříň se zdrojem bez ventilátoru 120W	2008	2200
EM-142/090FLS/USB	skříň se zdrojem bez vent. 90W, v čelním panelu navíc USB konektory	2104	2310
EM-142ALU/bez zdroje	na poptávku - hliníková skříň , (min. objednávka 10 ks)	1595	x
EM-142ALU/OP120FLS	na poptávku - hliníková skříň , se zdrojem 120W (min. obj. 10ks)	2241	x
EM-151/bez zdroje pro DC	skříň rozměru (ŠxVxH) 195x55x267 mm	1031	1141
EM-151/OP120FLS	skříň se zdrojem bez ventilátoru s AC vstupem, výkon 120W	1719	1884
EM-151ALU/bez zdroje DC/DC	na poptávku - hliníková skříň (min. objednávka 10 ks)	1018	x
EM-151ALU/OP120FLS	na poptávku - hliníková skříň se zdrojem bez vent. 120W	1733	x
EM-153/bez zdroje pro DC	skříň rozměru (ŠxVxH) 195x92x267 mm	1114	1224
EM-153/OP120FLS	skříň se zdrojem bez ventilátoru s AC vstupem, výkon 120W	1801	1980
EM-154ALU/bez zdroje pro DC	hliníková skříň bez zdroje, rozměr (ŠxVxH): 182x60x182 mm	798	880
EM-161B/bez zdroje pro DC	IPC-RACK skříň 19" 1U, rozměr (ŠxVxH) 482x44,5x220 mm, bez ext. slim	1513	1664
EM-161B/OP120FLS	skříň 19" 1U se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2200	2420
EM-161B/FSP180	skříň 19" 1U se zdrojem s výkonem 180W	2351	2585
EM-161/bez zdroje pro DC	jako předchozí typ, ale s ext. pozicí slim CD	1664	1829
EM-161/OP120FLS	skříň 19" 1U se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2406	2585
EM-161/FSP180	skříň 19" 1U se zdrojem s výkonem 180W	2489	2736
EM-161LB/bez zdroje pro DC	IPC-RACK skříň 19" 1U, rozměr (ŠxVxH) 482x44,5x300 mm, bez ext. slim	1664	1829
EM-161LB/OP120FLS	skříň 19" 1U se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2406	2654
EM-161LB/FSP180	skříň 19" 1U se zdrojem s výkonem 180W	2489	2736
EM-161L/bez zdroje pro DC	jako předchozí typ, ale s ext. pozicí slim CD	1801	1980
EM-161L/OP120FLS	skříň 19" 1U se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2558	2736
EM-161L/180FLS	skříň 19" 1U se zdrojem s výkonem 180W	2654	2915
EM-161/microATX/bez zdroje	skříň 19" 1U pro micro ATX bez zdroje	1831	2010
EM-161/mATX/OP120FLS	skříň 19" 1U pro micro ATX se zdrojem bez vent. 120W	2519	2776
EM-161/mATX/FSP180	skříň 19" 1U pro micro ATX se zdrojem 180W	2684	2945
EM-162/bez zdroje pro DC	IPC-RACK skříň 19" 1,25U, rozměr (ŠxVxH) 482x53x200 mm	1691	1856
EM-162/OP120FLS	skříň 19" 1,25U se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2379	2613
EM-162/FSP180	skříň 19" 1,25U se zdrojem s výkonem 180W	2516	2764
EM-163/bez zdroje pro DC	IPC-RACK skříň 19" 1,5U, rozměr (ŠxVxH) 482x68x200 mm	1815	2008
EM-163/OP120FLS	skříň 19" 1,5U se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2516	2764
EM-163/FSP-180	skříň 19" 1,5U se zdrojem s výkonem 180W	2681	2956
EM-164/bez zdroje pro DC	IPC-RACK skříň 19" 2U, rozměr (ŠxVxH) 482x87x240 mm	1898	2090
EM-164/OP120FLS	skříň 19" 2U se zdrojem bez ventilátoru s výkonem 120W	2599	2860
EM-164/FSP180	skříň 19" 2U se zdrojem s výkonem 180W	2764	3039

EM-165A /bez zdroje pro PS2	IPC-RACK skříň 19" 2U, rozměr (ŠxVxH) 482x87x326 mm, mini ITX a micro A	1925	2118
EM-165B /bez zdroje pro PS2	IPC-RACK skříň 19" 2U, rozměr (ŠxVxH) 482x87x326 mm, mini ITX a micro A	1925	2118
EM-165L /bez zdroje pro PS2	IPC-RACK skříň 19" 2U, rozměr (ŠxVxH) 482x87x326 mm, (2x 5,25")	2200	2420

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍNÍ mini ITX (není součástí)

ventilátor 40x40x10 2 vodičový pro EM-121 a EM-161		113	124
ventilátor 40x40x10 kuličkový 3 vodičový pro EM-121 a EM-161		165	182
ventilátor 80x80x25, 2 vodičový		66	74
ventilátor 80x80x25 3 vodičový		91	102
ventilátor 90x90x25 2 vodičový pro EM-111		99	110
PCI riser card 1/1 32bit pro EM-111, EM-121, EM-141, EM-142, EM-153 (JM127)		140	147
PCI riser card 1/2 32bit pro EM-142 (JM137)		253	278
PCI riser card 1/1 32bit pro EM-161, EM-162 (JM101 vč. prodloužení)		157	173
PCI riser card 1/1 32bit (JM101)		91	102
PCI riser card 1/2 32bit VIA pro EM-163, EM-164 (vč. 2x prodloužení)		575	635
PCI riser card 1/2 32bit VIA		509	561
prodloužení PCI Express		142	156
PCI Express riser card 1-1 s kabelem 150 mm		439	461
adapter SLIM CD/DVD (redukce napájení slim CD/DVD)		96	107
adapter slim CD/DVD SATA		149	163
adapter 2,5" HDD (adapter napájení 2,5" HDD)		96	107
P4 adapter (kabel s P4 konektorem)		36	40
USB v čelním panelu (platí jen pro EM-141, 142)		63	70
redukce ATX 20-24 pin		54	54
držák 2,5" HDD (platí pro EM-141, 142)		50	55
držák 2,5" HDD (platí pro EM-161)		50	55
držák pod stůl pro EM-151 (pár)		149	163
držák pod stůl pro EM-153 (pár)		165	182
držák na zeď pro EM-141		125	125
stříbrné provedení skříně		105	116

ZDROJE PRO PC - FORTRON

možnost dodávky zdroje dle výběru odběratele k zakázce na PC skříň, dosažitelnost a cena na dotaz

ZDROJE PRO IPC RACK SKŘÍŇ

FSP150-50TFN 1U	zdroj 150W P4 pro IPC 1U bez ventilátoru	1691	1856
FSP 180-50PLA 1U	zdroj 180W P4 pro IPC 1U	1004	1100
FSP220-60LE	zdroj 220W P4 pro IPC 1U	1458	1609
FSP200-50SNV	zdroj 200W P4	846	888
FSP300-60GLS	zdroj 300W P4	1046	1098

ZDROJE PRO PC BEZ VENTILÁTORU - AC/DC

OP120FLS	zdroj open frame ATX, výkon 120W	921	1018
----------	----------------------------------	-----	------

ZDROJE PRO PC BEZ VENTILÁTORU - DC/DC

EM-120FLS-DD 18-28 VDC	zdroj ATX 120W open frame se stejnosměrným vstupem 18-28 VDC	921	1018
EM-125FLS-DD 12 VDC	zdroj ATX 120W open frame se stejnosměrným vstupem 12 VDC	921	1018
zdroj M2 6-24 VDC	zdroj ATX 160W open frame se stejnosměrným vstupem 6-24 VDC	1848	2033
zdroj M3 6-24 VDC	zdroj ATX 125W open frame se stejnosměrným vstupem 6-24 VDC	1730	1903
zdroj PICO 120W 12 VDC	zdroj ATX 120W open frame se stejnosměrným vstupem 12 VDC	1311	1442
zdroj PICO120W 12-25 VDC	zdroj ATX 120W open frame se stejnosměrným vstupem 12-25 VDC	1256	1382
zdroj PICO PSU090 12V 20pin	zdroj ATX 90W open frame se stejnosměrným vstupem 12 VDC	805	845
zdroj 12V 6.67A 80W	zdroj / adapter desktop + síťová šňůra	667	700

ZDROJE PRO PC - DC/DC

FSP200-61DL 1U vstup 48V		1636	1800
--------------------------	--	------	------

PŘÍSLUŠENSTVÍ A KONSTRUKČNÍ PRVKY

VENTILÁTORY - CHLAZENÍ

ventilátor 80x80x25mm, 2 - vodičový, dvojitě kuličkové ložisko - dlouhá životnost		69	79
ventilátor 90x90x25mm 2 - vodičový		99	110
ventilátor 120x120x25mm, kuličková ložiska, 3 - vodičový		243	268
šroub k ventilátoru		0,3	0,5

KABELY

síťová šňůra 1,9 m		37	40
síťová šňůra 3 pin, typ "Mickey Mouse"		55	60
síťová šňůra 2 pin, typ "8"		37	40

CENÍK IPC-RACK 19" SKŘÍNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

typ	výška (U)	hloubka (mm)	max.velikost MB (palce)	zdroj	D1	1ks
EM-2830L	2 U	640	12 x 13	350W P4		6990

EM-2831S	2 U	480	12 x 9,6	bez zdroje		4895
EM-3810S	3 U	480	12 x 9,6	400W P4		6760
EM-3830L	3 U	640	12 x 13	400W P4		8310
EM-4800S	4 U	480	12 x 9,6	bez zdroje		4715
Posuvný držák lze objednat k jednotlivým typům IPC RACK SKŘÍŇÍ za příplatek, nejsou součástí dodávky.						
Posuvný držák 18"	pro typy EM-xxxxS				1481	1629
Posuvný držák 24"	pro typy EM-xxxxL				1544	1698
PŘENOSNÉ MĚNIČE NAPĚTÍ DC/AC						
měníč EM-150/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 140W				1635	1800
měníč EM-150/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 140W				1715	1890
měníč EM-150/48V	vstup 48V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 140W				1810	1990
měníč EM-300/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 250W				1960	2155
měníč EM-300/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 250W				2060	2265
měníč EM-300/48V	vstup 48V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 250W				2160	2375
měníč EM-500/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 400W				4215	4640
měníč EM-500/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 400W				4425	4870
měníč EM-500/48V	vstup 48V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 400W				4645	5110
měníč EM-1200/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1000W				7030	7735
měníč EM-1200/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1000W				7375	8115
měníč EM-1600/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1300W				7505	8225
měníč EM-1600/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1300W				7880	8670
měníč EM-2500/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 2200W				14490	15940
měníč EM-2500/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 2200W				15230	16755
ON LINE NAPÁJEČE - automatické přepnutí na DC zdroj při výpadku AC sítě						
EM-150C/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 140W				3975	4375
EM-300C/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 250W				4575	5035
EM-500C/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 400W				7250	7975
EM-500C/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 400W				7495	8245
EM-1200C/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1000W				9340	10275
EM-1200C/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1000W				9715	10690
EM-1600C/12V	vstup 12V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1300W				10250	11275
EM-1600C/24V	vstup 24V DC, výstup 230V AC, trvalý výkon 1300W				10765	11845
Nabíječky olověných akumulátorů v provedení desk top - vstup 110 - 230V AC, malé, lehké, kompaktní						
EM-0212A	pro AKU 12V, nabíjecí napětí 14,4V/2A, udržovací napětí 13,7V				820	905
EM-0512A	pro AKU 12V, nabíjecí napětí 14,4V/5A, udržovací napětí 13,7V				1670	1840
EM-1212A	pro AKU 12V, nabíjecí napětí 14,4V/12A, udržovací napětí 13,7V				1810	1990
EM-2512A	pro AKU 12V, nabíjecí napětí 14,4V/25A, udržovací napětí 13,7V				5130	5645
EM-5012A	pro AKU 12V, nabíjecí napětí 14,4V/50A, udržovací napětí 13,7V				7175	7895
EM-0224A	pro AKU 24V, nabíjecí napětí 28,8V/2A, udržovací napětí 27,2V				1145	1260
EM-0524A	pro AKU 24V, nabíjecí napětí 28,8V/5A, udržovací napětí 27,2V				1750	1925
EM-1424A	pro AKU 24V, nabíjecí napětí 28,8V/14A, udržovací napětí 27,2V				5135	5650
EM-2524A	pro AKU 24V, nabíjecí napětí 28,8V/25A, udržovací napětí 27,2V				6570	7230
EM-5024A	pro AKU 24V, nabíjecí napětí 28,8V/50A, udržovací napětí 27,2V				10855	11970
EM-2036A	36 V / 20 A				9185	10100
EM-0848A	48 V / 8 A				4470	4920
EM-0848A	pro AKU 48V, nabíjecí napětí 58,4V/8A, udržovací napětí 54,8V				4255	4680

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez dopravy, EX sklad Praha.

S je cena standardní, D je cena dealerská. Změna cen vyhrazena.

Uvedené ceny zahrnují příspěvek na likvidaci elektroodpadu.

Změna cen, technických specifikací a parametrů vyhrazena.

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není uvedena jiná záruční doba.