



Ceník spínaných napájecích zdrojů

pro podnikatelské subjekty

2016/2

Provedení Typová řada	Výkon W	Specifikace - výstup	Cena Kč
AC-DC zdroje na DIN lištu			
DR-15-5	15	5V / 2,4A	345
DR-15-12	15	12V / 2A	310
DR-15-15	15	15V / 0,67A	345
DR-15-24	15	24V / 0,42A	310
JS-15-050/DIN	15	5V / 2,5A	záruka 5 let 990
JS-15-120/DIN	15	12V / 1,2A	záruka 5 let 990
JS-15-240/DIN	15	24V / 0,6A	záruka 5 let 990
MDR-10-5	10	5V / 2A	330
MDR-10-12	10	12V / 0,84A	330
MDR-10-15	10	15V / 0,68A	330
MDR-10-24	10	24V / 0,42A	330
MDR-20-5	15	5V / 3A	375
MDR-20-12	20	12V / 1,67A	375
MDR-20-15	20	15V / 1,34A	375
MDR-20-24	24	24V / 1A	375
DR-30-5	15	5V / 3A	375
DR-30-12	24	12V / 2A	375
DR-30-15	30	15V / 2A	375
DR-30-24	36	24V / 1,5A	375
JS-30-050/DIN	30	5V / 3,5A	záruka 5 let 1290
JS-30-090/DIN	30	9V / 2,7A	záruka 5 let 1290
JS-30-120/DIN	30	12V / 2,2A	záruka 5 let 1290
JS-30-138/DIN	30	13,8V / 2A	záruka 5 let 1290
JS-30-150/DIN	30	15V / 1,8A	záruka 5 let 1290
JS-30-180/DIN	30	18V / 1,6A	záruka 5 let 1290
JS-30-240/DIN	30	24V / 1,25A	záruka 5 let 1290
JS-30-120/DIN_KK	30	12V / 2,2A	širší rozsah prac.teploty záruka 5 let 1450
JS-30-xxx/DIN_KK	30	24V / 1,25A	širší rozsah prac.teploty záruka 5 let 1450
MDR-40-5	40	5V / 6A	495
MDR-40-12	40	12V / 3,33A	495
MDR-40-24	40	24V / 1,7A	495
MDR-40-48	40	48V / 0,83A	495
DRA-40-12	40	12V / 3,34A	590
DRA-40-24	40	24V / 1,7A	590
DR-45-5	25	5V / 5A	490
DR-45-12	45	12V / 3,5A	490
DR-45-15	45	15V / 2,8A	490
DR-45-24	45	24V / 2A	490
DR-60-5	60	5V / 6,5A	560
DR-60-12	60	12V / 4,5A	495
DR-60-15	60	15V / 4A	560
DR-60-24	60	24V / 2,5A	495
MDR-60-5	60	5V / 10A	575
MDR-60-12	60	12V / 5A	575
MDR-60-24	60	24V / 2,5A	575

MDR-60-48	60	48V / 1,25A		575
DRA-60-12	60	12V / 5A		650
DRA-60-24	60	24V / 2,5A		650
JS-55-120/DIN	55	12V / 4,2A	záruka 5 let	1540
JS-55-138/DIN	55	13,8V / 4A	záruka 5 let	1540
JS-55-150/DIN	55	15V / 3,6A	záruka 5 let	1540
JS-55-240/DIN	55	24V / 2,3A	záruka 5 let	1540
JS-75-050/DIN2	75	5V / 7A	záruka 5 let	1890
JS-75-120/DIN2	75	12V / 5A	záruka 5 let	1890
JS-75-138/DIN2	75	13,8V / 4,5A	záruka 5 let	1890
JS-75-150/DIN2	75	15V / 4A	záruka 5 let	1890
JS-75-240/DIN2	75	24V / 3A	záruka 5 let	1890
JS-75-480/DIN2	75	48V / 1,6A	záruka 5 let	1890
DR-75-12	75	12V / 6,3A		780
DR-75-24	75	24V / 3,2A		780
DR-75-48	75	48V / 1,6A		780
NDR-75-12	75	12V / 6,3A		725
NDR-75-24	75	24V / 3,2A		725
NDR-75-48	75	48V / 1,6A		725
DR-100-12	100	12V / 7,5A		785
DR-100-15	100	15V / 6,5A		785
DR-100-24	100	24V / 4,2A		785
MDR-100-12	100	12V / 7,5A		955
MDR-100-24	100	24V / 4A		955
MDR-100-48	100	48V / 2A		955
DR-120-12	120	12V / 10A		825
DR-120-24	120	24V / 5A		825
DR-120-48	120	48V / 2,5A		895
NDR-120-12	120	12V / 10A		830
NDR-120-24	120	24V / 5A		830
NDR-120-48	120	48V / 2,5A		830
DRH-120-24	120	24V / 5A	1-fázový vstup 340 až 550V AC	1095
DRH-120-48	120	48V / 2,5A	1-fázový vstup 340 až 550V AC	1375
JS-150-050/DIN2	150	5V / 10A	záruka 5 let	3300
JS-150-120/DIN2	150	12V / 10A	záruka 5 let	3300
JS-150-138/DIN2	150	13,8V / 10A	záruka 5 let	3300
JS-150-150/DIN2	150	15V / 9A	záruka 5 let	3300
JS-150-240/DIN2	150	24V / 6A	záruka 5 let	3300
JS-150-480/DIN2	150	48V / 3A	záruka 5 let	3300
DRP-240-24	240	24V / 10A		1290
DRP-240-48	240	48V / 5A		1370
NDR-240-24	240	24V / 10A		1320
NDR-240-48	240	48V / 5A		1320
DRT-240-24	240	24V / 10A	3-fázový	1885
DRT-240-48	240	48V / 5A	3-fázový	1885
JS-300-120/DIN2	300	12V / 20A	záruka 5 let	4700
JS-300-138/DIN2	300	13,8V / 20A	záruka 5 let	4700
JS-300-150/DIN2	300	15V / 15A	záruka 5 let	4700
JS-300-180/DIN2	300	18V / 15A	záruka 5 let	4700
JS-300-240/DIN2	300	24V / 12A	záruka 5 let	4700
JS-300-480/DIN2	300	48V / 6A	záruka 5 let	4700
DRP-480-24	480	24V / 20A		2585
DRP-480-48	480	48V / 10A		2585
NDR-480-24	480	24V / 20A		2575
NDR-480-48	480	48V / 10A		2575
DRT-480-24	480	24V / 20A	3-fázový	2755
DRT-480-48	480	48V / 10A	3-fázový	2755

DRT-960-24	960	24V / 40A	3-fázový	5420
DRT-960-48	960	48V / 20A	3-fázový	5420
SDR-75	75	výstup 12, 24, nebo 48V		890
SDR-120	120	výstup 12, 24, nebo 48V		1495
SDR-240	240	výstup 24, nebo 48V		2530
SDR-480	480	výstup 24, nebo 48V		3790
SDR-480P	480	výstup 24, nebo 48V		3790
SDR-960	960	výstup 24, nebo 48V		5985
TDR-960	960	výstup 24, nebo 48V		6790
WDR-120	120	výstup 12, 24, nebo 48V		1690
WDR-240	240	výstup 12, 24, nebo 48V		3205
WDR-480	480	výstup 24, nebo 48V		4495
DR-RDN20		redundantní modul pro spojování zdrojů 24V		670
DR-UPS40		UPS modul pro zdroje 24V		1165
DC-DC konvertory vestavné v uzavřeném provedení, na DIN lištu a open frame				
SD-15	15	vstup a výstup viz katalogové listy		320
SD-25	25	vstup a výstup viz katalogové listy		525
SD-50	50	vstup a výstup viz katalogové listy		660
SD-100	100	vstup a výstup viz katalogové listy		810
SD-150	150	vstup a výstup viz katalogové listy		1070
SD-200	200	vstup a výstup viz katalogové listy		1790
SD-350	350	vstup a výstup viz katalogové listy		2240
SD-500	500	vstup a výstup viz katalogové listy		3140
SD-1000	1000	vstup a výstup viz katalogové listy		6275
RSD-100	100	vstup a výstup viz katalogové listy		1580
RSD-150	150	vstup a výstup viz katalogové listy		1825
RSD-200	200	vstup a výstup viz katalogové listy		2105
RSD-300	300	vstup a výstup viz katalogové listy		2680
PSD-05	5	open frame, vstup a výstup viz katalogové listy		195
PSD-15	15	open frame, vstup a výstup viz katalogové listy		250
PSD-30	30	open frame, vstup a výstup viz katalogové listy		390
PSD-45	45	open frame, vstup a výstup viz katalogové listy		450
SS-15/DIN	15	vstup a výstup viz katalogové listy	záruka 5 let	950
SS-30/DIN	30	vstup a výstup viz katalogové listy	záruka 5 let	1050
SS-75/DIN	75	vstup a výstup viz katalogové listy	záruka 5 let	1980
SS-150/DIN	150	vstup a výstup viz katalogové listy	záruka 5 let	3000
SS-300/DIN	300	vstup a výstup viz katalogové listy	záruka 5 let	4700
AC/DC zdroje pro LED systémy, s krytím IP64 a IP67				
LPH-18-12	18	výstup 12V		125
LPH-18-24	18	výstup 24V		150
LPH-18-36	18	výstup 36V		185
LPHC-18-350	18	6-48V / 350mA		220
LPHC-18-700	18	6-25V / 700mA		220
LPC-20-350	20	9-48V / 350mA		220
LPC-20-700	20	9-30V / 700mA		235
LPV-20-5	20	výstup 5V		260
LPV-20-12	20	výstup 12V		230
LPV-20-15	20	výstup 15V		260
LPV-20-24	20	výstup 24V		230
LPC-35-700	35	9-48V / 700mA		310
LPC-35-1050	35	9-30V / 1050mA		315
LPC-35-1400	35	9-24 / 1400mA		380
LPV-35-5	35	výstup 5V		395
LPV-35-12	35	výstup 12V		285
LPV-35-15	35	výstup 15V		395
LPV-35-24	35	výstup 24V		285
LPV-35-36	35	výstup 36V		395

LPC-60-1050	60	9-48V / 1050mA	350
LPC-60-1400	60	9-42V / 1400mA	420
LPC-60-1750	60	9-34V / 1750mA	420
LPV-60-5	60	výstup 5V	455
LPV-60-12	60	výstup 12V	320
LPV-60-15	60	výstup 15V	455
LPV-60-24	60	výstup 24V	325
LPV-60-36	60	výstup 36V	455
LPV-60-48	60	výstup 48V	455
LPC-100-350	100	výstup 350mA / 143~286V	635
LPC-100-500	100	výstup 500mA / 100~200V	635
LPC-100-700	100	výstup 700mA / 72~143V	635
LPC-100-1050	100	výstup 1050mA / 48~96V	635
LPC-100-1400	100	výstup 1400mA / 36~72V	635
LPC-100-1750	100	výstup 1750mA / 29~58V	635
LPC-100-2100	100	výstup 2100mA / 24~48V	635
LPV-100-5	100	výstup 5V	710
LPV-100-12	100	výstup 12V	525
LPV-100-15	100	výstup 15V	710
LPV-100-24	100	výstup 24V	535
LPV-100-36	100	výstup 36V	710
LPV-100-48	100	výstup 48V	710
LPC-150-350	100	výstup 350mA / 215~430V	950
LPC-150-500	100	výstup 500mA / 150~300V	950
LPC-150-700	100	výstup 700mA / 107~215V	950
LPC-150-1050	100	výstup 1050mA / 72~144V	950
LPC-150-1400	100	výstup 1400mA / 54~108V	950
LPC-150-1750	100	výstup 1750mA / 43~86V	950
LPC-150-2100	100	výstup 2100mA / 36~72V	950
LPC-150-2450	100	výstup 2450mA / 31~62V	950
LPC-150-2800	100	výstup 2800mA / 27~54V	950
LPC-150-3150	100	výstup 3150mA / 24~48V	950
LPV-150-12	150	výstup 12V	790
LPV-150-15	150	výstup 15V	945
LPV-150-24	150	výstup 24V	810
LPV-150-36	150	výstup 36V	945
LPV-150-48	150	výstup 48V	945
ELN-30	30	výstup 5, 9, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	525
ELN-30D	30	výstup 5, 9, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	545
ELN-30P	30	výstup 5, 9, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	545
ELN-60	60	výstup 9, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	595
ELN-60D	60	výstup 9, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	625
ELN-60P	60	výstup 9, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	625
LPF-16	16	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	560
LPF-16D	16	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	605
LPF-25	25	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	635
LPF-25D	25	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	685
LPF-40-24	40	výstup 24V	630
LPF-40	40	výstup 12, 15, 20, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	750
LPF-40D	40	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 42, 48, nebo 54V	840
LPF-60-24	60	výstup 24V	745
LPF-60	60	výstup 12, 15, 20, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	795
LPF-60D	60	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	910
LPF-90	90	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	1110
LPF-90D	90	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	1160
PLC-30-24	30	výstup 24V	525
PLC-30	30	výstup 9, 12, 15, 20, 27, 36, nebo 48V	595

PLC-45	45	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	795
PLC-60	60	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	830
PLC-100	100	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	1010
APC-8	8	výstup 250mA 16~32V, 350mA 11~23V, 500mA 8~16V, 700mA 9~18V	125
APC-12	12	výstup 350mA 9~36V, 700mA 9~18V	140
APC-16	16	výstup 350mA 12~48V, 700mA 9~24V	165
APC-25	25	350mA 25~70V, 1050mA 9~24V, 500mA 15~50V, 700mA 11~23V	280
APC-35	35	1050mA 11~33V, 350mA 28~100V, 500mA 25~70V, 700mA 9~18V	310
APV-8	8	výstup 5, 12, nebo 24V	130
APV-12-12	12	výstup 12V	125
APV-12	12	výstup 5, 15, nebo 24V	140
APV-16-12	16	výstup 12V	145
APV-16	16	výstup 5, 15, nebo 24V	155
APV-25-12	25	výstup 12V	220
APV-25-24	25	výstup 24V	240
APV-25	25	výstup 5, 15, 24, nebo 36V	255
APV-35-12 a 24	35	výstup 12 nebo 24V	285
APV-35	35	výstup 5, 15, nebo 36V	320
PLN-20-12	20	výstup 12V	395
PLN-20	20	výstup 18, 24, 36, nebo 48V	435
PLN-30	30	výstup 9, 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	585
PLN-45	45	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	810
PLN-60	60	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	840
PLN-100	100	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	1060
HLN-40H	40	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	785
HLN-60H	60	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	840
HLN-80H	80	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	1225
CLG-60	60	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	960
CLG-100	100	výstup 12, 15, 20, 24, 27, 36, nebo 48V	1190
CLG-150-12A	150	výstup 12V	970
CLG-150-24A	150	výstup 24V	1025
CLG-150	150	výstup 15, 20, 30, 36, nebo 48V	1255
LCM-25	25	zdroj s funkcí stmívání 10V PWM signálem, 1až10V napětím	615
LCM-25DA	25	zdroj s funkcí řízení DALI	725
LCM-40	42	zdroj s funkcí stmívání 10V PWM signálem, 1až10V napětím	795
LCM-40DA	42	zdroj s funkcí řízení DALI	935
LCM-60	60	zdroj s funkcí stmívání 10V PWM signálem, 1až10V napětím	885
LCM-60DA	60	zdroj s funkcí řízení DALI	995
CEN-60	60	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	935
CEN-75	75	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	995
CEN-100	100	výstup 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1060
HLG-40H	40	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	920
HLG-60H	60	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	980
HLG-60H-C	60	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	980
HLG-80H	80	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1165
HLG-80H-C	80	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1165
HLG-100H	100	výstup 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1485
HLG-120H	120	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1485
HLG-120H-C	120	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1485
HLG-150H	150	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1550
HLG-185H	185	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1630
HLG-185H-C	185	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1630
HLG-240H-12A	240	výstup 12V	1485
HLG-240H-24A	240	výstup 24V	1550
HLG-240H	240	výstup 15, 20, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1870
HLG-320H-12A	264	výstup 12V	2495
HLG-320H	320	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	2795

HLG-600H	600	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 42, 48V, nebo 54V	4720
HVGC-65	65	viz technická specifikace	1385
HVG-100	100	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1840
HVGC-100	100	viz technická specifikace	1840
HVG-150	150	výstup 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48V, nebo 54V	1920
HVGC-150	150	viz technická specifikace	1920
PCD-16B	16	viz technická specifikace	430
PCD-25B	25	viz technická specifikace	465
PCD-40	40	viz technická specifikace	610
PCD-60	60	viz technická specifikace	660
PLD-16 A	16	A - vstup 90-135VAC	490
PLD-16 B	16	B - vstup 180-295VAC	410
PLD-25	25	viz technická specifikace	415
PLD-40	40	viz technická specifikace	565
PLD-60	60	viz technická specifikace	615
PLP-20	20	výstup 12, 18, 20, 36, nebo 48V	380
PLP-30	30	výstup 12, 24, nebo 48V	445
PLP-45	45	výstup 12, 24, nebo 48V	460
PLP-60	60	výstup 12, 24, nebo 48V	490
HLP-40H	40	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	675
HLP-60H	60	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	695
HLP-80H	80	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	990
ULP-150	150	výstup 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1380
PLM-12	12	viz technická specifikace	360
PLM-25	25	viz technická specifikace	385
PLM-40	40	viz technická specifikace	480
HBG-60	60	viz technická specifikace	620
HBG-60-P	60	viz technická specifikace	525
HBG-100	100	výstup 24, 36, 48, nebo 60V	1340
HBG-160	160	výstup 24, 36, 48, nebo 60V	1660
HBG-240	240	výstup 24, 36, 48, nebo 60V	2220
HSG-70	70	výstup 12, 18, 24, 36, nebo 48V	1190
PWM-40	40	výstup 12, 24, 36, nebo 48V	760
PWM-60	60	výstup 12, 24, 36, nebo 48V	830
PWM-90	90	výstup 12, 24, 36, nebo 48V	1170
PWM-120	120	výstup 12, 24, 36, nebo 48V	1350
NPF-40	40	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	750
NPF-40D	40	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	840
NPF-60	60	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	830
NPF-60D	60	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	970
NPF-90	90	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	1100
NPF-90D	90	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	1160
NPF-120	120	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	1250
NPF-120D	120	výstup 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, nebo 54V	1295
GSC18B	18	viz technická specifikace	350
GSC18E	18	viz technická specifikace	350
GSC25B	25	viz technická specifikace	365
GSC25E	25	viz technická specifikace	365
GSC40B	40	viz technická specifikace	435
GSC40E	40	viz technická specifikace	435
ELG-100-xx	100	viz technická specifikace	950
ELG-100-xxA	100	viz technická specifikace	950
ELG-100-xxB	100	viz technická specifikace	965
ELG-100-xxD	100	viz technická specifikace	1250
ELG-100-xxDA	100	viz technická specifikace	1250
ELG-100-Cxx	100	viz technická specifikace	950
ELG-100-CxxA	100	viz technická specifikace	950

ELG-100-CxxD	100	viz technická specifikace	1250
ELG-100-CxxDA	100	viz technická specifikace	1250
ELG-150-xx	150	viz technická specifikace	995
ELG-150-xxA	150	viz technická specifikace	995
ELG-150-xxB	150	viz technická specifikace	1025
ELG-150-xxD	150	viz technická specifikace	1325
ELG-150-xxDA	150	viz technická specifikace	1320
ELG-150-Cxx	150	viz technická specifikace	990
ELG-150-CxxA	150	viz technická specifikace	990
ELG-150-CxxB	150	viz technická specifikace	1025
ELG-150-CxxD	150	viz technická specifikace	1320
ELG-150-CxxDA	150	viz technická specifikace	1320
LDH-45	30 - 45	viz technická specifikace	260
LDD-L		viz technická specifikace	90
LDD-LS		viz technická specifikace	120
LDD-LW		viz technická specifikace	115
LDD-H		viz technická specifikace	135
LDD-HS		viz technická specifikace	180
LDD-HW		viz technická specifikace	160
WPD-06		viz technická specifikace	5385
DAP-04		převodník DALI / PWM	720
AC-DC průmyslové zdroje vestavné, v uzavřeném provedení			
RS-15-12 nebo 24	15	výstup 12, nebo 24V	205
RS-15	15	výstup 3.3, 5, 15, nebo 48V	255
RS-25-12 nebo 24	25	výstup 12, nebo 24V	245
RS-25	25	výstup 3.3, 5, 15, nebo 48V	290
RS-35-12	35	výstup 12V	270
RS-35-24	35	výstup 24V	325
RS-35	35	výstup 3.3, 5, 15, nebo 48V	340
RS-50-12	50	výstup 12V	320
RS-50-24	50	výstup 24V	320
RS-50	50	výstup 3.3, 5, 15, nebo 48V	370
RS-75	75	výstup 12, nebo 24V	355
RS-75	75	výstup 3.3, 5, 15, nebo 48V	425
RS-100	100	výstup 12, nebo 24V	490
RS-100	100	výstup 3.3, 5, 15, nebo 48V	585
RS-150-12 nebo 24V	150	výstup 12, 24V	520
RS-150-48	150	výstup 48V	530
RS-150	150	výstup 3.3, 5, nebo 15V	620
LRS-35-12	35	výstup 12V	265
LRS-35-24	35	výstup 24V	270
LRS-35- ostatní	35	výstup 5, 15, 36, nebo 48V	295
LRS-50-12	50	výstup 12V	290
LRS-50-24	50	výstup 24V	295
LRS-50- ostatní	50	výstup 3.3, 5, 15, 36, nebo 48V	320
LRS-75-12 a 24	75	výstup 12 nebo 24V	340
LRS-75	75	výstup 5, 15, 36, nebo 48V	370
LRS-100-12 a 24	100	výstup 12 nebo 24V	380
LRS-100	100	výstup 3.3, 5, 15, 36, nebo 48V	435
LRS-150-12	150	výstup 12V	475
LRS-150-24	150	výstup 24V	460
LRS-150- ostatní	150	výstup 15, 36, nebo 48V	530
LRS-150F	150	výstup 5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	600
SP-75	75	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	855
SP-100	100	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	975
SP-150	150	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	1090
SP-200	200	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	1280

SP-240	240	výstup 5, 7.5, 12, 15, 24, 30, nebo 48V	1280
SP-320	320	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 36, nebo 48V	1590
SP-480	480	výstup 3.3, 5, 12, 15, 24, nebo 48V	3565
SP-500	500	výstup 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	3890
SP-750	750	výstup 5, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	5020
PSP-600	600	výstup 5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	3390
RSP-75	75	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	860
RSP-100	100	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	950
RSP-150	150	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	1040
RSP-200	200	výstup 2.5, 3.3, 4, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	1230
RSP-320	320	výstup 2.5, 3.3, 4, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	1490
RSP-500	500	výstup 3.3, 4, 5, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	2795
RSP-750	750	výstup 12, 15, 24, 27, nebo 48V	4450
RSP-1000	1000	výstup 12, 15, 24, 27, nebo 48V	6265
RSP-1500	1500	výstup 5, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	8970
RSP-2000	2000	výstup 12, 24, nebo 48V	11400
RSP-2400	2400	výstup 12, 24, nebo 48V	11500
RSP-3000	3000	výstup 12, 24, nebo 48V	12600
RST-5000	5000	výstup 24V nebo 48V	27210
RST-10000	10000	výstup 24V nebo 48V	51030
HRP-75	75	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1155
HRP-100	100	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1220
HRP-150	150	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1480
HRPG-150	150	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1750
HRP-200	200	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1850
HRPG-200	200	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	2075
HRP-300	300	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	2145
HRPG-300	300	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	2570
HRP-450	450	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	3365
HRPG-450	450	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	3675
HRP-600	600	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	3365
HRPG-600	600	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	3895
SPV-150	150	výstup 12, 24, nebo 48V	1585
SPV-300	300	výstup 12, 24, nebo 48V	1965
SPV-1500	1500	výstup 12, 24, nebo 48V	10675
USP-150	150	výstup 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1490
USP-225	225	výstup 3.3, 5, 12, 15, 24, nebo 48V	1720
USP-350	350	výstup 3.3, 5, 12, 15, 24, nebo 48V	2890
USP-500	500	výstup 5, 12, 15, 24, nebo 48V	4490
HSP-150	150	pro LED aplikace - viz specifikace	1640
HSP-250	250	pro LED aplikace - viz specifikace	1980
HDP-190	190	pro LED aplikace, 2 hladiny napětí - viz specifikace	2275
HDP-240	240	pro LED aplikace, 2 hladiny napětí - viz specifikace	2490
RD-35	35	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	440
RD-50	50	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	525
RD-65	65	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	565
RD-85	85	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	795
RD-125	125	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	875
RID-50	50	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	685
RID-65	65	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	770
RID-85	85	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1070
RID-125	125	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1045
RT-50	50	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	590
RT-65	65	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	640
RT-85	85	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	880
RT-125	125	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	965
RQ-50	50	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	620

RQ-65	65	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	675
RQ-85	85	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	940
RQ-125	125	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1045
TP-75	75	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1525
TP-100	100	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1930
TP-150	150	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	2240
QP-100	100	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	2085
QP-150	150	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	2275
QP-200	200	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	2530
QP-320	320	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	2895
QP-375	375	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	4890
MSP-100	100	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	1560
MSP-200	200	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	2520
MSP-300	300	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	2835
MSP-450	450	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	4065

AC-DC zálohované zdroje vestavné uzavřené, s krytem, open frame a na DIN lištu

AD-55A	55	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 12-14.5V	550
AD-55B	55	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 24-29V	580
ADS-55	55	2 výstupy: 5V a 12V, nebo 5V a 24V	795
ADD-55	55	2 výstupy + nabíječ AKU: 5 a 13,8V nebo 5 a 27,6V	865
AD-155A	155	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 12-14.5V	990
AD-155B	155	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 24-29V	990
AD-155C	155	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 48-54V	1050
ADS-155	155	2 výstupy: 5V a 12V, nebo 5V a 24V, nebo 5 a 48V	1510
ADD-155	155	2 výstupy + nab. AKU: 5 a 13,8V, 5 a 27,6V, nebo 5 a 54V	1625
PSC-35A	35	2 výstupy: 13.8V 0~2.6A, (13.8V 0~1.7A, 13.8V 0~0.9A)	355
PSC-35B	35	2 výstupy: 27.6V 0~1.3A, (27.6V 0~0.85A, 27.6V 0~0.45A)	355
PSC-35x-C	35	PSC-35A nebo B s krytem	430
PSC-60A	60	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 12-14.5V	545
PSC-60B	60	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 24-29V	545
PSC-60x-C	60	PSC-60A nebo B s krytem	640
PSC-100A	100	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 12-14.5V	890
PSC-100B	100	1 výstup + nabíječ AKU, nastavitelné 24-29V	890
PSC-100x-C	100	PSC-100A nebo B s krytem	1015
PSC-160A	160	2 výstupy: 13.8V 0~11.6A, (13.8V 0~7.6A, 13.8V 0~4A)	1295
PSC-160B	160	2 výstupy: 27.6V 0~5.8A, (27.6V 0~3.8A, 27.6V 0~2A)	1295
PSC-160x-C	160	PSC-160A nebo B s krytem	1440
SCP-35	35	výstup 13.8 nebo 27.6V	365
SCP-50	50	výstup 13.8 nebo 27.6V	460
SCP-75	75	výstup 13.8 nebo 27.6V	550
DRC-40A	40	2 výstupy: 13.8V 0~2.9A, (13.8V 0~1.9A, 13.8V 0~1A)	699
DRC-40B	40	2 výstupy: 27.6V 0~1.45A, (27.6V 0~0.95A, 27.6V 0~0.5A)	699
DRC-60A	60	2 výstupy: 13.8V 0~4.3A, (13.8V 0~2.8A, 13.8V 0~1.5A)	835
DRC-60B	60	2 výstupy: 27.6V 0~2.15A, (27.6V 0~1.4A, 27.6V 0~0.75A)	835
DRC-100A	100	2 výstupy: 13.8V 0~7A, (13.8V 0~4.5A, 13.8V 0~2.5A)	1125
DRC-100B	100	2 výstupy: 27.6V 0~3.5A, (27.6V 0~2.25A, 27.6V 0~1.25A)	1125

Příslušenství pro průmyslové zdroje v uzavřeném provedení

DRL-01	Držák L pro zdroje RS, S... v krabičce č. 903, 905, 931, 932, 971	17
DRL-02	Držák L pro zdroje S, SP, SD... v krab.č. 901, 902, 906, 915, 916, 920	29
DRL-03	Držák L pro zdroje SP... v krabičce č. 911, 912	38
DRL-03A	Držák L pro zdroje SP, HRP... v krabičce č. 980, 987	38
DRP-01	Montážní podložka pro zdroje v krab. č. 901, 902, 903, 906, 931, 932	45
DRP-02	Držák na DIN lištu, pro zdroje v krab. č. 905 / 915, 916 / 920, 928	32
DRP-03	Držák na DIN lištu pro všechny DRL držáky a podložku DRP-01	29
MHS012	Držák pro krab. 912, 915, 916, 935, 939, 940, 977, 980, 982B, 986, 987	7
MHS013	Držák pro zdroje v krabičce č. 919, 926	7
MHS014	Držák pro zdroje v krabičce č. 952	7

MHS025		Držák pro zdroje v krabičce č. 910	10
MHS026		Držák pro zdroje v krabičce č. 943	10
MHS027		Držák pro zdroje v krabičce č. 971A, 931	10
TBC-05		Krytka svorkovnice pro zdroje v krab. č. 901, 903, 905, 932	6
TBC-07		Krytka svorkovnice pro zdroje v krab. č. 901, 902, 902A, 903, 905, 906	7
TBC-08		Krytka svorkovnice pro zdroje v krab. č. 901, 906	8
TBC-09		Krytka svorkovnice pro zdroje v krab. č. 207	9
AC-DC napájecí moduly pro montáž do 19" rozvaděčů			
RCP-1U		19" rack systém s inlet zásuvkou (I) nebo svorkovnicí (T)	4935
RCP-1000	1000	zdroj do RCP-1U, výstup 12, 24, nebo 48V	7355
RCP-1000-C	1000	zdroj s dat. sběrnicí do RCP-1U, výstup 12, 24, nebo 48V	7925
RCP-2000	2000	zdroj do RCP-1U, výstup 12, 24, nebo 48V	12400
RKP-1U		19" rack systém s inlet zás. nebo svork. pro RCP-2000	6550
RCP-MU		19" 1U řídicí a monitorovací modul	4050
AC-DC nabíječe AKU na DIN lištu			
JS-30/DIN_CH	30	výstup 13.8 nebo 27.5V	záruka 5 let 1290
JS-30/DIN_CH_ODP	30	výstup 13.8 nebo 27.5V	záruka 5 let 1390
JS-75/DIN_CH	75	výstup 13.8, 27.5, nebo 54,5V	záruka 5 let 1890
JS-75/DIN_CH_ODP	75	výstup 13.8, 27.5, nebo 54,5V	záruka 5 let 2200
JS-150/DIN_CH	150	výstup 13.8, 27.5, nebo 54,5V	záruka 5 let 3300
JS-150/DIN_CH_ODP	150	výstup 13.8, 27.5, nebo 54,5V	záruka 5 let 3950
JS-300/DIN2_CH	300	výstup 13.8, 27.5, nebo 54,5V	záruka 5 let 4700
JS-300/DIN2_CH_OD	300	výstup 13.8, 27.5, nebo 54,5V	záruka 5 let 5350
AC-DC nabíječe AKU průmyslové a desk top			
ESC-120	108	výstup 13.5, 27, nebo 54V	1340
ESC-240	216	výstup 13.5, 27, nebo 54V	1750
ESP-120	108	výstup 13.5, 27, nebo 54V	1245
ESP-240	216	výstup 13.5, 27, nebo 54V	1690
PA-120N-C	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	1160
PA-120N-P	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	785
PA-120P-C	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	1245
PA-120P-P	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	900
PB-120N-C	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	1160
PB-120N-P	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	785
PB-120P-C	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	1245
PB-120P-P	120	výstup 13.8, 27,6, nebo 55,5V	900
PB-230	230	výstup 14.4, 28.8, nebo 57.6V	1740
PB-300P	300	výstup 14.4, 28.8, nebo 57,6V	2175
PB-300N	300	výstup 14.4, 28.8, nebo 57,6V	1995
PB-360P	360	výstup 14.4, 28.8, nebo 57,6V	2320
PB-360N	360	výstup 14.4, 28.8, nebo 57,6V	2160
PB-600	600	výstup 14.4, 28.8, nebo 57,6V	4790
PB-1000	1000	výstup 14.4, 28.8, nebo 57,6V	7335
GC-30	30	výstup 4.2, 5.5, 7.2, 8.4, 14.3, 16.8, nebo 28.6V	720
GC-120	120	výstup 13.6, 27.2, nebo 54.4V	1135
GC-160	160	výstup 13.6, 27.2, nebo 54.4V	1340
GC-220	218	výstup 13.6, 27.2, nebo 54.4V	1920
GC-330	261	výstup 40.8V 0~6.4A nebo 54.4V 0~4.8A	2270
Odpojovače			
SA-ODP/DIN_3M		odpojovací napětí 10.5 nebo 20.5V	990
SA-ODP/DIN_6M		odpojovací napětí 10.5, 20.5, nebo 42V	1600
SA-ODP/DIN_6M_CL		odpojovací napětí 10.5, 20.5, nebo 42V	1900
AC-DC zdroje v provedení open frame			
PS-05	5	výstup 5, 12, 15, 24, nebo 48V	160
PS-15	15	výstup 5, 12, 15, 24, nebo 48V	210
PS-25	25	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	295
PS-35	35	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, nebo 48V	330

PS-45	45	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	340
PS-65	65	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	361
EPS-15	15	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 27, 36, nebo 48V	190
EPS-25	25	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 27, 36, nebo 48V	290
EPS-35	35	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 27, 36, nebo 48V	325
EPS-45	45	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	335
EPS-65	65	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	350
ELP-75	75	výstup 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	860
ELP-75-C	75	výstup 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, nebo 48V	1020
EPP-100	100	výstup 12, 15, 24, 27, nebo 48V	1045
EPP-150	150	výstup 12, 15, 24, 27, nebo 48V	1150
PPS-125	125	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	1185
ASP-150	150	výstup 12, 15, 20, 24, nebo 48V	1365
PPS-200	200	výstup 5, 12, 15, 24, 27, nebo 48V	1420
LPS-50	50	výstup 3.3, 5, 12, 15, 24, nebo 48V	445
LPS-75	75	výstup 3.3, 5, 12, 15, 24, nebo 48V	495
LPS-100	100	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	740
LPP-100	100	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	860
LPP-150	150	výstup 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, nebo 48V	955
PD-25	25	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	345
PD-45	45	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	365
PD-65	65	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	430
PD-110	110	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	800
PID-250	250	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1860
PID-250-C	250	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	2070
RPD-65	65	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	590
RPD-65-C	65	2 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	725
PT-45-A-B-C	45	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	420
PT-4503	45	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	520
PT-65-A-B-C-D	65	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	470
PT-6503	65	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	585
RPT-65	65	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	645
RPT-65-C	65	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	775
PPT-125	125	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1250
PQ-100	100	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	870
PPQ-100	100	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1170
PPQ-1003	100	4 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1225
MPS-30	30	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	520
MPS-45	45	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	545
MPS-65	65	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	570
MPS-120	120	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	1070
MPS-200	200	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	1825
NFM-05	5	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	250
NFM-10	10	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	275
NFM-15	15	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	295
NFM-20	20	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	380
RPS-60	60	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	450
RPS-75	75	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	630
RPS-160	160	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	1325
RPSG-160	160	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	1570
RPS-300	300	pro zdravotnictví - 1 výstup, viz specifikace	1985
MPD-45	45	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	570
MPD-65	65	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	575
MPD-120	120	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	1135
MPD-200	200	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	1890
RPD-60	60	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	520
RPD-75	75	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	690

RPD-160	160	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	1560
RPDG-160	160	pro zdravotnictví - 2 výstupy, viz specifikace	1790
MPT-45	45	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	595
MPT-65	65	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	660
MPT-120	120	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	1205
MPT-200	200	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	1975
RPT-60	60	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	550
RPT-75	75	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	760
RPT-160	160	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	1670
RPTG-160	160	pro zdravotnictví - 3 výstupy, viz specifikace	1870
MPQ-120	120	pro zdravotnictví - 4 výstupy, viz specifikace	1250
MPQ-200	200	pro zdravotnictví - 4 výstupy, viz specifikace	2020
PM-05	5	pro zdravotnictví - zapouzdřený modul, viz specifikace	275
PM-10	10	pro zdravotnictví - zapouzdřený modul, viz specifikace	330
PM-15	15	pro zdravotnictví - zapouzdřený modul, viz specifikace	355
PM-20	20	pro zdravotnictví - zapouzdřený modul, viz specifikace	445
AC-DC adaptéry do zásuvky			
GS06E	6	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48V	265
GS12E12	12	výstup 12V	190
GS12E ostatní	12	výstup 5, 7.5, 9, 15, 18, 24	300
GS15E	15	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48V	380
GS18E05 a 09	18	výstup 5 nebo 9V	275
GS18E ostatní	18	výstup 7.5, 12, 15, 18, 24, 28, 48V	310
GS25E12	25	výstup 12V	250
GS25E15	25	výstup 15V	270
GS25E24	25	výstup 24V	260
GS25E ostatní	25	výstup 5, 7.5, 9, 18, 28, 48V	320
GS05E-USB	5	výstup 5V	195
GE12	12	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 24V	265
GE18	18	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48V	390
GE24	24	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48V	395
GSM06E	6	pro zdravotnictví - výstup 5, 6, 7, 9, 12, 15, 18, nebo 24V	275
GSM15E	15	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	380
GSM25E	25	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	395
GSM36E	36	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	395
SYS 1308	18 až 24	výstup 5, 9, 12, 15, 18, nebo 24V	260
SYS 1421	6	výstup 5 nebo 12V	160
SYS 1381	12	výstup 12 nebo 24V	170
AC-DC adaptéry desk top			
GS15	15	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	405
GS18	18	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	310
GS25A12	25	výstup 12V	260
GS25	25	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	325
GS40	40	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	425
GS60A12 a 24	60	výstup 12, nebo 24V	395
GS60	60	výstup 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	470
GS90	90	výstup 12, 15, 19, 24, nebo 48V	770
GS120	120	výstup 12, 15, 20, 24, nebo 48V	1130
GS160	160	výstup 12, 15, 20, 24, nebo 48V	1440
GS220	220	výstup 12, 15, 20, 24, nebo 48V	1945
GS280	280	výstup 12, 15, 20, 24, nebo 48V	2275
P25A	25	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	695
P50A	50	3 hladiny výstupního napětí - viz specifikace	1150
MES30	30	pro zdravotnictví - viz specifikace	1130
MES50	50	pro zdravotnictví - viz specifikace	1430
GSM18B	18	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	365
GSM25B	25	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	385

GSM36B	36	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	415
GSM40A	40	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	550
GSM60A	60	pro zdravotnictví - výstup 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, nebo 48V	605
DC-AC měniče čistý sinus			
TS-200	200	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	3395
TS-400	400	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	3620
TS-700	700	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	6850
TS-1000	1000	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	7735
TS-1500	1500	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	10750
TN-1500	1500	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	12980
TS-3000	3000	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	21970
TN-3000	3000	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	25580
DS-TN-1500		monitoring software and connection cable (TN-1500 a 3000)	635
IRC-1		dálkový ovladač pro měniče TN a TS	565
IRC-2		dálkový ovladač pro TS-700, TS-1000, TS-1500 a TS-3000	640
IRC-3		dálkový ovladač pro TN-1500 a TN-3000	730
DC-AC měniče modifikovaný sinus			
A300-100	100	vstup 10 - 15V nebo 21 - 30V	720
A300-150	150	vstup 10 - 15, nebo 21 - 30V	750
A300-300	300	vstup 10 - 15, nebo 21 - 30V	1095
A300-600	600	vstup 10 - 15, nebo 21 - 30V	2100
A300-1K0	1000	vstup 10 - 15, nebo 21 - 30V	3950
A300-1K7	1500	vstup 10 - 15, nebo 21 - 30V	5600
A300-2K5	2500	vstup 10 - 15, nebo 21 - 30V	10445
ISI-500	350 - 500	vstup 10.5 - 15, 21 - 30, nebo 42 - 60V	5300
DC-AC měniče čistý sinus - pro montáž do 19" rozvaděčů a v provedení desktop			
SJ-400-2K3/3U	400	19"/3U, 400W/500VA	8800
SJ-400-2K3/3U-SK	400	19"/3U, 400W/500VA, signalizace	9660
SJ-400-2K3/3U-BY	400	19"/3U, 400W/500VA s bypassem	11100
SJ-400-2K3/DT	400	desktop, 400W/500VA	7950
SJ-1k5-2K3/DT	1000	desktop, 1000W	15150
SJ-1k5-2K3/DT	1500	desktop, 1500W/1875VA	19800
SJ-2k0-2K3/DT	2000	desktop, 2000W/2500VA	23100
SJ-2k5-2K3/DT	2500	desktop, 2500W/3100VA	26400
SJ-1K0-2K3_2U2	1000	19"/2U, 1000W	18500
SJ-1k0-2K3/2U2_BY	1000	19"/2U, 1000W, Bypass	20400
Napájecí kabely 230 VAC k adapterům desk top			
napájecí kabel T2			35
napájecí kabel T3			50
kablík s konektorem 2,1 x 5,5 mm, délka 20 cm			29
kablík s konektorem 2,1 x 5,5 mm, délka 80 cm			37
konektor rozšiřovací, délka 20 cm			29
konektor rozšiřovací, délka 80 cm			37
redukce z 2,1 na 5,5 úhlová			26
redukce z 2,1 na 5,5 přímá			26
spliter kabel 5x 2,1x5,5			70

V případě zájmu o větší množství zboží zvolte prosím požadované modely a pošlete poptávku, vypracujeme Vám nabídku se zvýhodněnými cenami.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez dopravy, EX sklad EMKO Praha.

Uvedené ceny zahrnují příspěvek na likvidaci elektroodpadu.

Platnost ceníku je od 02.09.2016. Změna cen, technických specifikací a parametrů vyhrazena.

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není uvedena záruka 3 roky nebo 5 let.

EMKO Praha s.r.o., U mlýna 1797/1, 141 00 Praha 4

Tel.: 267 914 053

e-mail: info@emkopraha.cz <http://www.meanwell-cz.com>